

Decobox 36



Décobox36 est une dalle de PSE moulée dédié à l'isolation des hauts de sous-sol. Ses bords sont rainurés pour assurer à la jonction entre plaques une parfaite étanchéité à l'air et ainsi limiter les ponts thermiques.

Description de produit

Décobox36 est disponible sous 2 résistances thermiques différentes :

- R = 3,05 m².K/W (Epaisseur 112 mm)
- R = 5 m² .K/W (Epaisseur 182 mm)

Ces deux résistances thermiques sont éligibles au crédit d'impôt.

Caractéristiques techniques & dimensions et conditionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeur
Conductivité thermique déclarée	37 mW/m.K
Format standard	1200 x 600 mm

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Panneaux par palette	m ² par palette	Surface utile par panneau
112	3,05	20	14,40	0,72
182	5,00	12	8,64	0,72

Certifications

CERTIFICATIONS



Acermi n°14/119/947



DoP n° 4187-RPC-6-201507_0002
 Conductivité thermique déclarée : 37 mW/(m.K)
 Euroclasse E - Attestation feu M1

PROFILS D'USAGE

Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
112	2	1	3	2	3
182	2	1	3	2	4

Les + produits



Performance

Une pose rapide pour une réelle performance isolante.



Spécifique

Sous-face décor



Ergonomie

Léger, facile à manipuler et à couper.

Domaines d'application

- Isolation des hauts de sous-sol et des vides sanitaires.
- Fixation par vissage sous support bois ou par collage sous support béton

[plaquette renovation mars2019_bd_2 \(2.37 MiB\)](#)

[decobox \(143.99 KiB\)](#)

[14-119-947-6_decobox \(217.84 KiB\)](#)

[isobox isolants pse plats decobox 112 182 mm \(867.94 KiB\)](#)

Solivbox 34

